

Lunae

Sospensione / Suspension

Design:



Codice prodotto / Product code

Codice base Base code	Ottica Optic	Fissaggio Fixing	Colour T (K)	Finitura Finish	Chiusura Closing
LU2 -	O opale / opal	SP	Z 2700K	01	D062
			C 3000K	02	D090
			N 4000K	07	



Il codice prodotto si compone mettendo in fila, da sinistra a destra, i dati contenuti nelle colonne a partire da "Codice base".


The product code is created by putting in sequence the data starting from "Base code", from left to right.

01	Bianco White	02	Nero Black	07	Oro Gold
----	-----------------	----	---------------	----	-------------

Specifiche generali / General Specifications

Tipologia di prodotto / Product type	Lampada LED / LED Lamp
Accessori di montaggio/ Mounting accessories	Kit sospensione / Suspension Kit
Luogo di montaggio / Place of assembly	Soffitto / Ceiling
Ambiente di installazione / Installation location	Interni / Indoor


Sezione profilo / Profile section



Misure in mm / Size in mm

Specifiche illuminotecniche / Lighting specifications

Dimensione Size (mm)	LED Lumen	Product Lumen		Watt	mA	Colour T	CRI
		opal	prismatic				
Ø620	3840	2688	-	25	700	2700	80
	3990	2793	-	25	700	3000	80
	4204	2943	-	25	700	4000	80
Ø900	4800	3360	-	32	700	2700	80
	4992	3494	-	32	700	3000	80
	5256	3679	-	32	700	4000	80



Peso / Weight

-D062 Ø620	-D090 Ø900
0,80 Kg	1,20 Kg

Efficienza L.O.R. / Efficiency L.O.R.	70
SDCM / SDCM	3
Durata di vita della lampada (h) / Life time (h)	L80B50 50.000

Prodotto contenente una sorgente di classe energetica F (2700K)/ Product containing a source of energy class F (2700K)

Prodotto contenente una sorgente di classe energetica F (3000K)/ Product containing a source of energy class F (3000K)

Prodotto contenente una sorgente di classe energetica F (4000K)/ Product containing a source of energy class F (4000K)

Specifiche fisiche / Physical specifications

Corpo / Body	Alluminio / Aluminium
Dispositivo ottico / Optical device	Policarbonato opale / Opal
Finiture/ Finiture	Verniciato / Varnished

Specifiche elettriche / Electrical Specifications

Cavo / Cable	Cavo FEP+PVC trasparente 2x0,5mmq L=1m uscita cavo posteriore Cable FEP+PVC trasparente 2x0,5mmq L=1m back cable outlet
Alimentatore / Driver	Remoto da ordinare separatamente / Remote to be ordered separately
Dimmer / Dimmer	Remoto da ordinare separatamente / Remote to be ordered separately


Specifiche ottiche / Optical Specifications

Distribuzione luminosa / Light distribution	Simmetrica / Symmetric
Emissione / Emission	Diretta / Direct
Puntamento / Pointing	Fisso / Fixed
Fascio luminoso / Light Beam	Diffuso / Diffused
U.G.R.	Opale/Opal < 24

Accessori da ordinare separatamente / Accessories to be ordered separately

09254	Output 700mA 0-40W On/Off/DALI/PUSH (82x124x23 mm)
-------	--




Dettagli sospensioni / Suspension details



Ø620 - n.3 sospensioni / suspension

Ø900 - n.? sospensioni / suspension

Dettagli rosone / Canopy details



Rosone porta alimentatore / Square canopy

AC00362_00001 Bianco / White

AC00362 Nero / Black

AC00362_00004 Oro / Gold

Rosone porta alimentatore / Round canopy

AC00385 Bianco / White

AC00385_00002 Nero / Black

AC00385_00004 Oro / Gold

Rosone copricavi / Cable cover canopy

AC00262 Bianco / White

AC00320 Nero / Black

Ø83 mm

Dettagli driver e dimmer / Driver and dimmer details

AL00179 Output 24Vdc 75W On/Off (170x45x29 mm)

CT00050 Dimmer 1 ch DALI2-PUSH-0/1..10V (41x47x20 mm)

CT00052 Dimmer 1 ch PUSH/WIRELESS (41x47x20 mm)