



Design:



Sezione profilo / Profile section



Misure in mm / Size in mm

Peso / Weight

-L10	-L20
1 m	2 m
0,30 Kg	0,60 Kg

Codice prodotto / Product code

Codice base Base code	Ottica Optic	Fissaggio Fixing	Colour T (K)	Finitura Finish	Chiusura Closing
LO -	O opale / opal		Z 2700K C 3000K N 4000K	00	L10 L20



Il codice prodotto si compone mettendo in fila, da sinistra a destra, i dati contenuti nelle colonne a partire da "Codice base".

The product code is created by putting in sequence the data starting from "Base code", from left to right.


00 Alluminio
Alluminium

Specifiche generali / General Specifications

Tipologia di prodotto / Product type	Lampada LED incasso / Recessed LED Lamp
Accessori di montaggio/ Mounting accessories	No / No
Luogo di montaggio / Place of assembly	Soffitto-parete / Ceiling-wall
Ambiente di installazione / Installation location	Interni / Indoor

Specifiche illuminotecniche / Lighting specifications

Dimensione Size (mm)	LED Lumen	Product Lumen		Watt	Vdc	Colour T	CRI
		opal	prismatic				
1004	1220	915	-	11	24	2700	80
	1280	960	-	11	24	3000	80
	1340	1005	-	11	24	4000	80
2004	2440	1830	-	22	24	2700	80
	2560	1920	-	22	24	3000	80
	2680	2010	-	22	24	4000	80



Efficienza L.O.R. / Efficiency L.O.R.	75
SDCM / SDCM	3
Durata di vita della lampada (h) / Life time (h)	L80B50 50.000
Prodotto contenente una sorgente di classe energetica F (2700K)/ Product containing a source of energy class F (2700K)	
Prodotto contenente una sorgente di classe energetica F (3000K)/ Product containing a source of energy class F (3000K)	
Prodotto contenente una sorgente di classe energetica F (4000K)/ Product containing a source of energy class F (4000K)	

Specifiche fisiche / Physical specifications

Corpo / Body	Alluminio / Alluminium
Dispositivo ottico / Optical device	Policarbonato opale / Opal
Finiture/ Finiture	Verniciato / Varnished

Specifiche elettriche / Electrical Specifications

Cavo / Cable	Cavo FEP+PVC trasparente 2x0,35mmq L=1m uscita cavo laterale Cable FEP+PVC transparent 2x0,35mmq L=1m side cable outlet
Alimentatore / Driver	Remoto da ordinare separatamente / Remote to be ordered separately
Dimmer / Dimmer	Remoto da ordinare separatamente / Remote to be ordered separately

Specifiche ottiche / Optical Specifications

Distribuzione luminosa / Light distribution	Simmetrica / Symmetric
Emissione / Emission	Diretta / Direct
Puntamento / Pointing	Fisso / Fixed
Fascio luminoso / Light Beam	Diffuso / Diffused / Diffused
U.G.R.	Opale / Opal < 24

Accessori da ordinare separatamente / Accessories to be ordered separately

07250	Output 24Vdc 75W On/Off (170x45x29 mm)
CT00050	Dimmer 1 ch DALI2-PUSH-0/1..10V (41x47x20 mm)
CT00052	Dimmer 1 ch PUSH/WIRELESS (41x47x20 mm)