


Design:



Codice prodotto / Product code

Codice base Base code	Ottica Optic	Fissaggio Fixing	Colour T (K)	Finitura Finish	Dimming Dimming	Chiusura Closing		
D02 -	O opale / opal	PL	Z 2700K	01	IO On/Off	L10		
	P prismatico / prismatic		C 3000K			02	DP Dali	L20
			N 4000K			07		L30




Il codice prodotto si compone mettendo in fila, da sinistra a destra, i dati contenuti nelle colonne a partire da "Codice base".
The product code is created by putting in sequence the data starting from "Base code", from left to right.

01	Bianco White	02	Nero Black	07	Oro Gold
----	-----------------	----	---------------	----	-------------



Specifiche generali / General Specifications

Tipologia di prodotto / Product type	Lampada LED / LED Lamp
Accessori di montaggio / Mounting accessories	Clips in dotazione (n 2pcs/m) / Clips supplied (n 2pcs/m)
Luogo di montaggio / Place of assembly	Soffitto / Ceiling
Ambiente di installazione / Installation location	Interni / Indoor

Sezione profilo / Profile section



Sezione mollette / Clips section




Misure in mm / Size in mm

Peso / Weight

-L10 1 m	-L20 2 m
0,20 Kg	0,40 Kg

Specifiche illuminotecniche / Lighting specifications

Dimensione Size (mm)	LED Lumen	Product Lumen		Watt	V _{ac}	Colour T	CRI
		opal	prismatic				
1004	1900	1330	1520	16	200~240	2700	93
	2000	1400	1600	16	200~240	3000	93
	2100	1470	1680	16	200~240	4000	93
2004	3800	2660	3040	32	200~240	2700	93
	4000	2800	3200	32	200~240	3000	93
	4200	2940	3360	32	200~240	4000	93
3004	5700	3990	4560	48	200~240	2700	93
	6000	4200	4800	48	200~240	3000	93
	6300	4410	5040	48	200~240	4000	93



Efficienza L.O.R. / Efficiency L.O.R.	Opale/Opal 70 Prismatico/Prismatic 80
SDCM / SDCM	3
Durata di vita della lampada (h) / Life time (h)	L80B50 50.000
Prodotto contenente una sorgente di classe energetica F (2700K) / Product containing a source of energy class F (2700K)	
Prodotto contenente una sorgente di classe energetica F (3000K) / Product containing a source of energy class F (3000K)	
Prodotto contenente una sorgente di classe energetica F (4000K) / Product containing a source of energy class F (4000K)	

Specifiche fisiche / Physical specifications

Corpo / Body	Alluminio / Aluminium
Dispositivo ottico / Optical device	Policarbonato opale / Opal
Finiture / Finishes	Verniciato / Varnished

Specifiche elettriche / Electrical Specifications

Cavo / Cable	Cavo FEP+PVC trasparente 2x0,75mmq L=1m uscita cavo laterale Cable FEP+PVC transparent 2x0,75mmq L=1m side cable outlet
Alimentatore / Driver	Remoto da ordinare separatamente / Remote to be ordered separately
Dimmer / Dimmer	Remoto da ordinare separatamente / Remote to be ordered separately

Specifiche ottiche / Optical Specifications

Distribuzione luminosa / Light distribution	Simmetrica / Symmetric
Emissione / Emission	Diretta / Direct
Puntamento / Pointing	Fisso / Fixed
Fascio luminoso / Light Beam	Diffuso / Diffused
U.G.R.	Opale/Opal < 24 Prismatico/Prismatic < 19