





Design:



Sezione profilo / Profile section



Sezione mollette / Clips section



Misure in mm / Size in mm

Peso / Weight

-L10 1 m	-L20 2 m
0,20 Kg	0,40 Kg

**Codice prodotto / Product code**

Codice base Base code	Ottica Optic	Fissaggio Fixing	Colour T (K)	Finitura Finish	Chiusura Closing
ON -	O opale / opal	PL	Z 2700K	01	L10
			C 3000K	02	L20
			N 4000K	07	



Il codice prodotto si compone mettendo in fila, da sinistra a destra, i dati contenuti nelle colonne a partire da "Codice base".

The product code is created by putting in sequence the data starting from "Base code", from left to right.


01 Bianco White	02 Nero Black	07 Oro Gold
--------------------	------------------	----------------

**Specifiche generali / General Specifications**

Tipologia di prodotto / Product type	Lampada LED / LED Lamp
Accessori di montaggio/ Mounting accessories	Clips in dotazione (n 2pcs/m) / Clips supplied (n 2pcs/m)
Luogo di montaggio / Place of assembly	Soffitto / Ceiling
Ambiente di installazione / Installation location	Interni / Indoor

**Specifiche illuminotecniche / Lighting specifications**

Dimensione Size (mm)	LED Lumen	Product Lumen		Watt	Voc	Colour T	CRI
		opal	prismatic				
1002	1220	915	-	11	24	2700	80
	1280	960	-	11	24	3000	80
	1340	1005	-	11	24	4000	80
2002	2440	1830	-	22	24	2700	80
	2560	1920	-	22	24	3000	80
	2680	2010	-	22	24	4000	80



Efficienza L.O.R. / Efficiency L.O.R.	70
SDCM / SDCM	3
Durata di vita della lampada (h) / Life time (h)	L80B50 50.000

Prodotto contenente una sorgente di classe energetica F (2700K)/ Product containing a source of energy class F (2700K)

Prodotto contenente una sorgente di classe energetica F (3000K)/ Product containing a source of energy class F (3000K)

Prodotto contenente una sorgente di classe energetica F (4000K)/ Product containing a source of energy class F (4000K)

**Specifiche fisiche / Physical specifications**

Corpo / Body	Alluminio / Aluminium
Dispositivo ottico / Optical device	Policarbonato opale / Opal
Finiture/ Finiture	Verniciato / Varnished

**Specifiche elettriche / Electrical Specifications**

Cavo / Cable	Cavo FEP+PVC trasparente 2x0,5mmq L=1m uscita cavo laterale Cable FEP+PVC transparent 2x0,5mmq L=1m side cable outlet
Alimentatore / Driver	Remoto da ordinare separatamente / Remote to be ordered separately
Dimmer / Dimmer	Remoto da ordinare separatamente / Remote to be ordered separately

**Specifiche ottiche / Optical Specifications**

Distribuzione luminosa / Light distribution	Simmetrica / Symmetric
Emissione / Emission	Diretta / Direct
Puntamento / Pointing	Fisso / Fixed
Fascio luminoso / Light Beam	Diffuso / Diffused / Diffused
U.G.R.	Opale/Opal < 24 Prismatico/Prismatic < 19

**Accessori da ordinare separatamente / Accessories to be ordered separately**

07250	Output 24Vdc 75W On/Off (170x45x29 mm)
CT00050	Dimmer 1 ch DALI2-PUSH-0/1..10V (41x47x20 mm)
CT00052	Dimmer 1 ch PUSH/WIRELESS (41x47x20 mm)