


Design:



**Codice prodotto / Product code**

Codice base Base code	Ottica Optic	Fissaggio Fixing	Colour T (K)	Finitura Finish	Chiusura Closing
<b>W02 -</b>	<b>O</b> opale / opal	<b>PL</b>	<b>Z</b> 2700K	<b>01</b>	<b>L10</b>
			<b>C</b> 3000K	<b>02</b>	<b>L20</b>
			<b>N</b> 4000K	<b>07</b>	<b>L30</b>



Il codice prodotto si compone mettendo in fila, da sinistra a destra, i dati contenuti nelle colonne a partire da "Codice base".


The product code is created by putting in sequence the data starting from "Base code", from left to right.

<b>01</b> Bianco White	<b>02</b> Nero Black	<b>07</b> Oro Gold
---------------------------	-------------------------	-----------------------



**Specifiche generali / General Specifications**

Tipologia di prodotto / Product type	Lampada LED / LED Lamp
Accessori di montaggio / Mounting accessories	Clips in dotazione (n 2pcs/m) / Clips supplied (n 2pcs/m)
Luogo di montaggio / Place of assembly	Soffitto / Ceiling
Ambiente di installazione / Installation location	Interni / Indoor

Sezione profilo / Profile section



Sezione mollette / Clips section




Misure in mm / Size in mm

Peso / Weight

-L10 1 m	-L20 2 m	-L30 3 m
0,65 Kg	1,30 Kg	1,95 Kg

**Specifiche illuminotecniche / Lighting specifications**

Dimensione Size (mm)	LED Lumen	Product Lumen		Watt	Voc	Colour T	CRI
		opal	prismatic				
1004	1900	1330	-	16	24	2700	93
	2000	1400	-	16	24	3000	93
	2100	1470	-	16	24	4000	93
2004	3800	2660	-	32	24	2700	93
	4000	2800	-	32	24	3000	93
	4200	2940	-	32	24	4000	93
3004	5700	3990	-	48	24	2700	93
	6000	4200	-	48	24	3000	93
	6300	4410	-	48	24	4000	93



Sorgente luminosa rimpiazzabile solo da personale specializzato.

Efficienza L.O.R. / Efficiency L.O.R.	70
SDCM / SDCM	3
Durata di vita della lampada (h) / Life time (h)	L80B50 50.000
Prodotto contenente una sorgente di classe energetica F (2700K) / Product containing a source of energy class F (2700K)	
Prodotto contenente una sorgente di classe energetica F (3000K) / Product containing a source of energy class F (3000K)	
Prodotto contenente una sorgente di classe energetica F (4000K) / Product containing a source of energy class F (4000K)	

**Specifiche fisiche / Physical specifications**

Corpo / Body	Alluminio / Aluminium
Dispositivo ottico / Optical device	Policarbonato opale / Opal
Finiture / Finishes	Verniciato / Varnished

**Specifiche elettriche /**

Cavo / Cable	Cavo FEP+PVC trasparente 2x0,5mmq L=1m uscita cavo laterale Cable FEP+PVC transparent 2x0,5mmq L=1m side cable outlet
Alimentatore / Driver	Remoto da ordinare separatamente / Remote to be ordered separately
Dimmer / Dimmer	Remoto da ordinare separatamente / Remote to be ordered separately

**Specifiche ottiche / Optical Specifications**

Distribuzione luminosa / Light distribution	Simmetrica / Symmetric
Emissione / Emission	Diretta recessa / Direct recessed
Puntamento / Pointing	Fisso / Fixed
Fascio luminoso / Light Beam	Diffuso / Diffused
U.G.R.	Opale/Opal < 24

**Accessori da ordinare separatamente / Accessories to be ordered separately**

07250	Output 24Vdc 75W On/Off (170x45x29 mm)
CT00050	Dimmer 1 ch DALI2-PUSH-0/1..10V (41x47x20 mm)
CT00052	Dimmer 1 ch PUSH/WIRELESS (41x47x20 mm)