

Design:



Codice prodotto / Product code

Codice base Base code	Ottica Optic	Fissaggio Fixing	Colour T (K)	Finitura Finish	Chiusura Closing	
ELG -	O opale / opal	CR	Z 2700K	01	L066	
	P prismatico / prismatic		C 3000K		02	L091
			N 4000K		07	L111



Il codice prodotto si compone mettendo in fila, da sinistra a destra, i dati contenuti nelle colonne a partire da "Codice base".

The product code is created by putting in sequence the data starting from "Base code", from left to right.

01	Bianco White	02	Nero Black	07	Oro Gold
----	-----------------	----	---------------	----	-------------

Specifiche generali / General Specifications

Tipologia di prodotto / Product type	Lampada LED / LED Lamp
Accessori di montaggio/ Mounting accessories	Staffe per incasso comprese / Brackets for recessed included
Luogo di montaggio / Place of assembly	Soffitto e parete / Ceiling and wall
Ambiente di installazione / Installation location	Interni / Indoor

Specifiche illuminotecniche / Lighting specifications

Dimensione Size (mm)	LED Lumen	Product Lumen	Watt	Vdc	Colour T	CRI
610x610	5760	3456	48	24	2700	93
	6000	3600	48	24	3000	93
	6360	3816	48	24	4000	93
910x910	8640	5184	72	24	2700	93
	9000	5400	72	24	3000	93
	9540	5724	72	24	4000	93
1110x1110	10560	6336	80	24	2700	93
	11000	6600	80	24	3000	93
	11660	6996	80	24	4000	93

Efficienza L.O.R. / Efficiency L.O.R. 70

SDCM / SDCM 3

Durata di vita della lampada (h) / Life time (h) L80B50 50.000

Prodotto contenente una sorgente di classe energetica F (2700K)/ Product containing a source of energy class F (2700K)

Prodotto contenente una sorgente di classe energetica F (3000K)/ Product containing a source of energy class F (3000K)

Prodotto contenente una sorgente di classe energetica F (4000K)/ Product containing a source of energy class F (4000K)

Specifiche fisiche / Physical specifications

Corpo / Body	Alluminio / Aluminium
Copertura / Optical device	Opale / Opal
Finiture/ Finiture	Verniciato / Varnished

Specifiche elettriche / Electrical Specifications


Cavo / Cable	Cavo FEP+FEP 2x0,5mmq L=1m uscita cavo posteriore Cable FEP+FEP 2x0,5mmq L=1m back cable outlet
Alimentatore / Driver	Remoto da ordinare separatamente / Remote to be ordered separately
Dimmer / Dimmer	Remoto da ordinare separatamente / Remote to be ordered separately

Specifiche ottiche / Optical Specifications


Distribuzione luminosa / Light distribution	Simmetrica / Symmetric
Emissione / Emission	Diretta / Direct
Puntamento / Pointing	Fisso / Fixed
Fascio luminoso / Light Beam	Diffuso / Diffused
U.G.R.	Opale/Opal < 24 Prismatico/Prismatic < 19

Accessori da ordinare separatamente / Accessories to be ordered separately


AL00179	Output 24Vdc 150W On/Off
CT00050	Dimmer 1 ch DALI2-PUSH-0/1..10V
CT00052	Dimmer 1 ch PUSH/WIRELESS




-L066



-L091




-L111



Misure in mm / Size in mm

Vista anteriore / Front view



Vista posteriore / Rear view

