

Cristal SP Sospensione / Suspension

Design:



Codice prodotto / Product code

Codice base Base code	Ottica Optic	Fissaggio Fixing	Colour T (K)	Finitura Finish	Chiusura Closing
CR -	O opale / opal	SP	Z 2700K	01	L066
			C 3000K	02	L099
			N 4000K	07	L121



Il codice prodotto si compone mettendo in fila, da sinistra a destra, i dati contenuti nelle colonne a partire da "Codice base".

The product code is created by putting in sequence the data starting from "Base code", from left to right.

01	Bianco White	02	Nero Black	07	Oro Gold
----	-----------------	----	---------------	----	-------------

Specifiche generali / General Specifications

Tipologia di prodotto / Product type	Lampada LED / LED Lamp
Accessori di montaggio/ Mounting accessories	Kit sospensione / Suspension Kit
Luogo di montaggio / Place of assembly	Soffitto / Ceiling
Ambiente di installazione / Installation location	Interni / Indoor

Specifiche illuminotecniche / Lighting specifications

Dimensione Size (mm)	LED Lumen	Product Lumen	Watt	Vdc	Colour T	CRI
620x620	5760	2880	48	24	2700	93
	6000	3000	48	24	3000	93
	6360	3180	48	24	4000	93
920x920	8640	4320	72	24	2700	93
	9000	4500	72	24	3000	93
	9540	4770	72	24	4000	93
	11520	5760	96	24	2700	93
1220x1220	12000	6000	96	24	3000	93
	12720	6360	96	24	4000	93

Efficienza L.O.R. / Efficiency L.O.R.

70

SDCM / SDCM

3

Durata di vita della lampada (h) / Life time (h)

L80B50 50.000

Prodotto contenente una sorgente di classe energetica F (2700K) / Product containing a source of energy class F (2700K)

Prodotto contenente una sorgente di classe energetica F (3000K) / Product containing a source of energy class F (2700K)

Prodotto contenente una sorgente di classe energetica F (4000K) / Product containing a source of energy class F (2700K)

Specifiche fisiche / Physical specifications

Corpo / Body	Alluminio / Aluminium
Dispositivo ottico / Optical device	Policarbonato opale / Opal polycarbonate
Finiture/ Finiture	Verniciato / Varnished

Specifiche elettriche / Electrical Specifications


Cavo / Cable	Cavo FEP+FEP 2x0,5mmq L=1m uscita cavo posteriore Cable FEP+FEP 2x0,5mmq L=1m back cable outlet
Alimentatore / Driver	Remoto da ordinare separatamente / Remote to be ordered separately
Dimmer / Dimmer	Remoto da ordinare separatamente / Remote to be ordered separately

Specifiche ottiche / Optical Specifications


Distribuzione luminosa / Light distribution	Simmetrica / Symmetric
Emissione / Emission	Diretta / Direct
Puntamento / Pointing	Fisso / Fixed
Fascio luminoso / Light Beam	Diffuso / Diffused
U.G.R.	Opale/Opal < 24

Accessori da ordinare separatamente / Accessories to be ordered separately


07250	Output 24Vdc 75W On/Off
CT00050	Dimmer 1 ch DALI2-PUSH-0/1..10V
CT00052	Dimmer 1ch PUSH/WIRELESS




-L066



-L099




-L121




Misure in mm / Size in mm


Vista anteriore / Front view



Vista posteriore / Rear view



Dettagli sospensioni / Suspension details






620x620 - n.4 sospensioni / suspension

920x920 - n.4 sospensioni / suspension

1220x1220 - n.4 sospensioni / suspension

Dettagli rosone / Canopy details



Rosone porta alimentatore / Square canopy

AC00362_00001 Bianco / White

AC00362 Nero / Black

AC00362_00004 Oro / Gold

Rosone porta alimentatore / Round canopy

AC00385 Bianco / White

AC00385_00002 Nero / Black

AC00385_00004 Oro / Gold

Rosone copricavi / Cable cover canopy

AC00262 Bianco / White

AC00320 Nero / Black

Ø83 mm

Dettagli driver e dimmer / Driver and dimmer details

AL00179 Output 24Vdc 75W On/Off (170x45x29 mm)

CT00050 Dimmer 1 ch DALI2-PUSH-0/1..10V (41x47x20 mm)

CT00052 Dimmer 1 ch PUSH/WIRELESS (41x47x20 mm)