

Design:



Codice prodotto / Product code

Codice base Base code	Ottica Optic	Fissaggio Fixing	Colour T (K)	Finitura Finish	Chiusura Closing
PG -	O opale / opal	SP	Z 2700K	01	D060
			C 3000K	02	D090
			N 4000K	07	D120



Il codice prodotto si compone mettendo in fila, da sinistra a destra, i dati contenuti nelle colonne a partire da "Codice base".

The product code is created by putting in sequence the data starting from "Base code", from left to right.


01	Bianco White	02	Nero Black	07	Oro Gold
----	-----------------	----	---------------	----	-------------

Specifiche generali / General Specifications


Tipologia di prodotto / Product type	Lampada LED / LED Lamp
Accessori di montaggio/ Mounting accessories	Kit sospensione / Suspension Kit
Luogo di montaggio / Place of assembly	Soffitto e parete / Ceiling and wall
Ambiente di installazione / Installation location	Interni / Indoor

Specifiche illuminotecniche / Lighting specifications


Dimensione Size (mm)	LED Lumen	Product Lumen	Watt	Vdc	Colour T	CRI
Ø612	4320	2160	38	24	2700	93
	4500	2250	38	24	3000	93
	4770	2385	38	24	4000	93
Ø899	6720	3360	56	24	2700	93
	7000	3500	56	24	3000	93
	7420	3710	56	24	4000	93
Ø1216	9120	4560	76	24	2700	93
	9500	4750	76	24	3000	93
	10070	5035	76	24	4000	93



-D060



-D090




-D120




Misure in mm / Size in mm

Vista anteriore / Front view



Vista posteriore / Rear view



Specifiche fisiche / Physical specifications

Corpo / Body	Alluminio / Aluminium
Dispositivo ottico / Optical device	Policarbonato opale / Opal polycarbonate
Finiture/ Finiture	Verniciato / Varnished

Specifiche elettriche / Electrical Specifications

Cavo / Cable	Cavo FEP+FEP 2x0,5mmq L=1m uscita cavo posteriore Cable FEP+FEP 2x0,5mmq L=1m back cable outlet
Alimentatore / Driver	Remoto da ordinare separatamente / Remote to be ordered separately
Dimmer / Dimmer	Remoto da ordinare separatamente / Remote to be ordered separately


Specifiche ottiche / Optical Specifications

Distribuzione luminosa / Light distribution	Simmetrica / Symmetric
Emissione / Emission	Diretta / Direct
Puntamento / Pointing	Fisso / Fixed
Fascio luminoso / Light Beam	Diffuso / Diffused
U.G.R.	Opale/Opal < 24

Accessori da ordinare separatamente / Accessories to be ordered separately

07250	Output 24Vdc 75W On/Off
CT00050	Dimmer 1 ch DALI2-PUSH-0/1..10V
CT00052	Dimmer 1ch PUSH/WIRELESS

Dettagli sospensioni / Suspension details






Ø612 - n.3 sospensioni / suspension

Ø899 - n.3 sospensioni / suspension

Ø1216 - n.3 sospensioni / suspension

Dettagli rosoni / Canopy details



Rosone porta alimentatore / Square canopy

AC00362_00001 Bianco / White

AC00362 Nero / Black

AC00362_00004 Oro / Gold

Rosone porta alimentatore / Round canopy

AC00385 Bianco / White

AC00385_00002 Nero / Black

AC00385_00004 Oro / Gold

Rosone copricavi / Cable cover canopy

AC00262 Bianco / White

AC00320 Nero / Black

Ø83 mm

Dettagli driver e dimmer / Driver and dimmer details

AL00179 Output 24Vdc 75W On/Off (170x45x29 mm)

CT00050 Dimmer 1 ch DALI2-PUSH-0/1..10V (41x47x20 mm)

CT00052 Dimmer 1 ch PUSH/WIRELESS (41x47x20 mm)