

# Saturn Centrato SP

## Sospensione / Suspension

Design:



### Codice prodotto / Product code

Codice base Base code	Ottica Optic	Fissaggio Fixing	Colour T (K)	Finitura Finish	Chiusura Closing	
SAT -	O opale / opal	SP	Z 2700K	01	D070	
	P prismatico / prismatic		C 3000K		02	D090
			N 4000K		07	D120



Il codice prodotto si compone mettendo in fila, da sinistra a destra, i dati contenuti nelle colonne a partire da "Codice base".

The product code is created by putting in sequence the data starting from "Base code", from left to right.

01	Bianco White	02	Nero Black	07	Oro Gold
----	-----------------	----	---------------	----	-------------

### Specifiche generali / General Specifications

Tipologia di prodotto / Product type	Lampada LED / LED Lamp
Accessori di montaggio/ Mounting accessories	Kit sospensione / Suspension Kit
Luogo di montaggio / Place of assembly	Soffitto / Ceiling
Ambiente di installazione / Installation location	Interni / Indoor

### Specifiche illuminotecniche / Lighting specifications

Dimensione Size (mm)	LED Lumen	Product Lumen	Watt	V <sub>dc</sub>	Colour T	CRI
Ø707	5280	3168	44	24	2700	93
	5500	3300	44	24	3000	93
	5830	3498	44	24	4000	93
Ø899	6720	4032	56	24	2700	93
	7000	4200	56	24	3000	93
	7420	4452	56	24	4000	93
Ø1216	9120	5472	76	24	2700	93
	9500	5700	76	24	3000	93
	10070	6042	76	24	4000	93

Efficienza L.O.R. / Efficiency L.O.R.	70
SDCM / SDCM	3
Durata di vita della lampada (h) / Life time (h)	L80B50 50.000

Prodotto contenente una sorgente di classe energetica F (2700K)/ Product containing a source of energy class F (2700K)  
 Prodotto contenente una sorgente di classe energetica F (3000K)/ Product containing a source of energy class F (3000K)  
 Prodotto contenente una sorgente di classe energetica F (4000K)/ Product containing a source of energy class F (4000K)

### Specifiche fisiche / Physical specifications

Corpo / Body	Alluminio / Aluminium
Copertura / Optical device	Opale / Opal
Finiture/ Finiture	Verniciato / Varnished

### Specifiche elettriche / Electrical Specifications

Cavo / Cable	Cavo FEP+FEP 2x0,5mmq L=1m uscita cavo posteriore Cable FEP+FEP 2x0,5mmq L=1m back cable outlet
Alimentatore / Driver	Remoto da ordinare separatamente / Remote to be ordered separately
Dimmer / Dimmer	Remoto da ordinare separatamente / Remote to be ordered separately

### Specifiche ottiche / Optical Specifications

Distribuzione luminosa / Light distribution	Simmetrica / Symmetric
Emissione / Emission	Diretta / Direct
Puntamento / Pointing	Fisso / Fixed
Fascio luminoso / Light Beam	Diffuso / Diffused
U.G.R.	Opale/Opal < 24 Prismatico/Prismatic < 19

### Accessori da ordinare separatamente / Accessories to be ordered separately

AL00179	Output 24Vdc 150W On/Off
CT00050	Dimmer 1 ch DALI2-PUSH-0/1..10V
CT00052	Dimmer 1 ch PUSH/WIRELESS




6.5 Kg

-D070



9 Kg

-D090




16 Kg

-D120


15 (+/- 1mm)

Misure in mm / Size in mm


Vista anteriore / Front view



Vista posteriore / Rear view



### Dettagli sospensioni / Suspension details




Ø707 - n.3 sospensioni / suspension

Ø899 - n.3 sospensioni / suspension

Ø1216 - n.3 sospensioni / suspension

### Dettagli rosone / Canopy details




**Rosone porta alimentatore / Square canopy**

**AC00362\_00001** Bianco / White

**AC00362** Nero / Black

**AC00362\_00004** Oro / Gold




**Rosone porta alimentatore / Round canopy**

**AC00385** Bianco / White

**AC00385\_00002** Nero / Black

**AC00385\_00004** Oro / Gold



**Rosone copricavi / Cable cover canopy**

**AC00262** Bianco / White

**AC00320** Nero / Black

Ø83 mm

### Dettagli driver e dimmer / Driver and dimmer details

AL00179 Output 24Vdc 75W On/Off (170x45x29 mm)

CT00050 Dimmer 1 ch DALI2-PUSH-0/1..10V (41x47x20 mm)

CT00052 Dimmer 1 ch PUSH/WIRELESS (41x47x20 mm)