




Design:



5,5 Kg

-L101



8,5 Kg

-L151




11 Kg

-L201


□ 28 (+/- 1mm)

Misure in mm / Size in mm

Vista anteriore / Front view



Vista posteriore / Rear view



Codice prodotto / Product code

Codice base Base code	Ottica Optic	Fissaggio Fixing	Colour T (K)	Finitura Finish	Chiusura Closing
SL -	O opale / opal	SP	Z 2700K	01	L101
			C 3000K	02	L151
			N 4000K	07	L201



Il codice prodotto si compone mettendo in fila, da sinistra a destra, i dati contenuti nelle colonne a partire da "Codice base".

The product code is created by putting in sequence the data starting from "Base code", from left to right.

01 Bianco White 02 Nero Black 07 Oro Gold

Specifiche generali / General Specifications

Tipologia di prodotto / Product type	Lampada LED / LED Lamp
Accessori di montaggio/ Mounting accessories	Kit sospensione / Suspension Kit
Luogo di montaggio / Place of assembly	Soffitto / Ceiling
Ambiente di installazione / Installation location	Interni / Indoor

Specifiche illuminotecniche / Lighting specifications

Dimensione Size (mm)	LED Lumen	Product Lumen	Watt	Vdc	Colour T	CRI
1010x150	4800	2400	40	24	2700	93
	5000	2500	40	24	3000	93
	5300	2650	40	24	4000	93
1510x150	7200	3600	60	24	2700	93
	7500	3750	60	24	3000	93
	7950	3975	60	24	4000	93
2010x150	9600	4800	80	24	2700	93
	10000	5000	80	24	3000	93
	10600	5300	80	24	4000	93

Efficienza L.O.R. / Efficiency L.O.R.

70

SDCM / SDCM

3

Durata di vita della lampada (h) / Life time (h)

L80B50 50.000

Prodotto contenente una sorgente di classe energetica F (2700K) / Product containing a source of energy class F (2700K)

Prodotto contenente una sorgente di classe energetica F (3000K) / Product containing a source of energy class F (2700K)

Prodotto contenente una sorgente di classe energetica F (4000K) / Product containing a source of energy class F (2700K)

Specifiche fisiche / Physical specifications

Corpo / Body	Alluminio / Aluminium
Dispositivo ottico / Optical device	Polycarbonato opale / Opal polycarbonate
Finiture / Finishes	Verniciato / Varnished

Specifiche elettriche / Electrical Specifications

Cavo / Cable	Cavo FEP+FEP 2x0,5mmq L=3m uscita cavo posteriore Cable FEP+FEP 2x0,5mmq L=1m back cable outlet
Alimentatore / Driver	Remoto da ordinare separatamente / Remote to be ordered separately
Dimmer / Dimmer	Remoto da ordinare separatamente / Remote to be ordered separately


Specifiche ottiche / Optical Specifications

Distribuzione luminosa / Light distribution	Simmetrica / Symmetric
Emissione / Emission	Diretta / Direct
Puntamento / Pointing	Fisso / Fixed
Fascio luminoso / Light Beam	Diffuso / Diffused
U.G.R.	Opale/Opal < 24

Accessori da ordinare separatamente / Accessories to be ordered separately

AL00179	Output 24Vdc 75W On/Off
CT00050	Dimmer 1 ch DALI2-PUSH-0/1..10V
CT00052	Dimmer 1ch PUSH/WIRELESS

Dettagli sospensioni / Suspension details




1010x150 - n.4 sospensioni / suspension

1510x150 - n.6 sospensioni / suspension

2010x150 - n.8 sospensioni / suspension

Dettagli rosone / Canopy details




Rosone porta alimentatore / Square canopy

AC00362_00001 Bianco / White

AC00362 Nero / Black

AC00362_00004 Oro / Gold




Rosone porta alimentatore / Round canopy

AC00385 Bianco / White

AC00385_00002 Nero / Black

AC00385_00004 Oro / Gold



Rosone copricavi / Cable cover canopy

AC00262 Bianco / White

AC00320 Nero / Black

Ø83 mm